



Маска сварщика GYSMATIC 9.13 разработана для всех видов дуговой сварки :

MMA до 400A

TIG до 250A

MIG/MAG до 500A

Многоцелевая

Фильтр LCD защищает пользователя даже при слабых токах (**мин 5A**), время реакции **0.10 мсек.** Маска также имеет все необходимые регулировки для самых разных сварочных работ.

Очень удобная

Эта маска имеет большое поле зрения, уверенность в непрерывной защите благодаря автоматическому датчику с солнечной зарядкой и обрубком с множеством регулировок.

Вес : 450 гр

Диапазон использования : -10°C < +55°C

Маркировка фильтра : 1 / 1 / 1 / 2




- **4 датчика**
- Рабочий диапазон : от 5A до 500A
- Время реакции при поджиге ≤ 0,01 мсек
- Светлый тон : DIN 4
- Постоянная защита против ультрафиолета : DIN 15
- Солнечная подзарядка + батарейки

- Широкое поле зрения : **100 x 60 мм**
- Переключатель для **шлифования** (режим « GRIND »)
- Настройки
 - ✓ « SHADE » : Затемнение при сварки : Переменное от Din 9 до Din 13
 - ✓ « SENSITIVITY » : настройка чувствительности датчиков
 - ✓ « DELAY » : Время возвращения в светлое состояние: от 0.1 до 1сек



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Арт.043886		10 внутр. стекол (106x66)
Арт.043893		10 внешн. стекол (114x133)

ОПЦИИ

Арт.042780		Диоптрическая лупа x 2
------------	---	------------------------